

中华人民共和国

环境保护部

号

8 英寸 0.25 微米以下
段(3 万片/月)竣工
格的函

路芯片制造项目第二阶
[2016]6 号等材料收悉
年 9 月 13 日对该工程
本公司对现场审查中发现
重点区域防渗破损等问题
充审查。经研究,提出验

主
产
了
(环
第
过
1
性、碱
施依
元,
月建

理装

酸性废气

废气经活性

废气中含硫

酸性废气外

时产生的无

过 25 米排

理设施,工

水、生活污

分别进行预

大运河。

隔声措施。

硫酸铵废

物、废活性

物包括废

生活垃圾

限公司处

液、光刻胶

有限公司

器、废过滤

属危险废

— 3 —

16297
 量洗涤
 综合排
 3) 脱
 氯化
 》(G
 度限
 GB1
 氯化
 合排
 氯
 5-2012
 间、夜
 》(GB12
 空气中
 标准
 899 吨
 产生
 年排放
 32 吨/
 保护厅
 化
 别
 73 吨
 总量

最大排
 准。不
 大
 无结
 和排
 表 2-2
 及核
 准
 要
 烷总
 7-19
 值符
 标准
 《环
 空
 质
 量
 企
 求。
 氯
 1.
 氮
 17
 0.43
 吨/年
 4 吨/年
 总
 2 吨/年
 吨/年
 符

碱性
 排放
 烷总
 B

复措 竟， 废物 期



江苏省环境保护厅、无
江苏省环境监测中心。
2016年12月30日 印发